

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville ITE pour façade >

Cheville d'isolation a frapper pour isolants souples et semi-rigides CB



spit **Paslode**



Caractéristiques produit

Marque	Spit
Profondeur d'ancrage (mm)	20
Profondeur de perçage (mm)	50
Support d'utilisation	Béton cellulaire , Béton non fissuré, Brique pleine
Diamètre de perçage (mm)	8
Diamètre de la cheville (mm)	90
Vis incluse	Non
Catégorie de charge	Charge légère
Matière de la cheville	Polypropylène
Modèle	CB
Utilisation	Façades ventilées
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques



<u>SPI10254</u>	140	165	100 pcs	70	170,40 €
<u>SPI10255</u>	160	185	100 pcs	90	179,56 €
<u>SPI10256</u>	200	225	200 pcs	110	196,05 €
<u>SPI10295</u>	80	115	200 pcs	40	251,01 €
<u>SPI10296</u>	100	135	200 pcs	50	271,15 €
<u>SPI10297</u>	120	155	200 pcs		280,31 €
<u>SPI10345</u>	50	85	300 pcs		318,57 €
<u>SPI10346</u>	60	95	300 pcs		341,46 €