

Plomberie > Collier de serrage > Nouveautés >

Collier renforce M8/M10 AB-RE



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Index
Matière	Acier zingué
Utilisation	Pour les installations sanitaires, électriques et de ventilation. Pour tubes en acier, plastique, cuivre et ventilation.
Type de fonctionnement	Avec des pattes à vis
Largeur de bande (en mm)	18
Diamètre du filetage	M8 - M10
Type de collier	Collier simple
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE SERRAGE MINIMUM (EN MM)	CAPACITÉ DE SERRAGE MAXIMUM (EN MM)	ÉPAISSEUR (EN MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (EN KG)
<u>INX100</u>	15	19	1,35	80
<u>INX101</u>	20	25	1,35	80
<u>INX102</u>	26	30	1,35	80
<u>INX103</u>	32	36	1,35	80
<u>INX104</u>	38	43	1,35	80
<u>INX105</u>	47	51	1,35	80
<u>INX106</u>	53	56	1,35	80
<u>INX107</u>	60	64	1,35	80
<u>INX108</u>	68	72	1,35	80
<u>INX109</u>	75	80	1,75	150
<u>INX110</u>	81	86	1,75	150
<u>INX111</u>	87	92	1,75	150
<u>INX112</u>	99	105	1,75	150
<u>INX113</u>	125	130	2,30	200
<u>INX114</u>	159	166	2,30	200
<u>INX115</u>	179	184	2,30	200
<u>INX116</u>	199	212	2,30	200
<u>INX117</u>	245	254	2,30	200
<u>INX118</u>	278	284	2,30	200
<u>INX119</u>	299	304	2,30	200
<u>INX120</u>	314	319	2,30	200