

Plomberie > Collier de serrage > Nouveautés >

Collier renforce isophonique M8/M10 AB-RI



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Index
Matière	Acier zingué
Utilisation	Pour les installations ECS et EF, sanitaires et thermiques. Pour tubes en acier, plastique, cuivre et ventilation.
Type de fonctionnement	Avec des pattes à vis
Largeur de bande (mm)	18
Isophonique	Oui
Diamètre du filetage	M8 - M10
Type de collier	Collier simple
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE SERRAGE MINIMUM (MM)	CAPACITÉ DE SERRAGE MAXIMUM (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (KG)
<u>INX130</u>	15	19	1,35	80
<u>INX131</u>	20	25	1,35	80
<u>INX132</u>	26	30	1,35	80
<u>INX133</u>	32	36	1,35	80
<u>INX134</u>	38	43	1,35	80
<u>INX135</u>	47	51	1,35	80
<u>INX136</u>	53	56	1,35	80
<u>INX137</u>	60	64	1,35	80
<u>INX138</u>	68	72	1,35	80
<u>INX139</u>	75	80	1,75	150
<u>INX140</u>	81	86	1,75	150
<u>INX141</u>	87	92	1,75	150
<u>INX142</u>	99	105	1,75	150
<u>INX143</u>	107	112	1,75	150
<u>INX144</u>	113	118	2,30	200
<u>INX145</u>	125	130	2,30	200
<u>INX146</u>	132	137	2,30	200
<u>INX147</u>	138	142	2,30	200
<u>INX148</u>	148	152	2,30	200
<u>INX149</u>	159	166	2,30	200
<u>INX150</u>	179	184	2,30	200
<u>INX151</u>	196	203	2,30	200
<u>INX152</u>	215	226	2,30	200