

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

## Gants anti coupure ACCESS CUT D 505

[Voir la fiche technique](#)

EN 388



EN 21420

### Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Texte associé à la norme EN407	X, 1, X, X, X, X
Coloris de l'enduction	Noir
Sans couture	Oui
Modèle	Access cut D505
Type de protection de la main	Gants anti-coupures
Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	3/4 Nitrile
Utilisation	Industries extractives (pétrole, gaz), industries lourdes et de process, industries légères, maintenance, infrastructures, BTP, TP, second-œuvre

	du bâtiment
<b>Coloris du support</b>	Gris chiné
<b>Matière des poignets</b>	Tricot
<b>Type de poignet</b>	Élastique
<b>Norme EN388</b>	Oui
<b>Norme EN407</b>	Oui
<b>Contenance</b>	Par 1 paire
<b>Norme EN ISO 21420</b>	Oui
<b>EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)</b>	4
<b>EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)</b>	X
<b>EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)</b>	4
<b>EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)</b>	3
<b>EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)</b>	D
<b>Matière du support</b>	Polyéthylène haute performance, Polyester, Élasthanne, Fibre d'acier
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<a href="#"><u>EUP745</u></a>	7
<a href="#"><u>EUP746</u></a>	8
<a href="#"><u>EUP747</u></a>	9
<a href="#"><u>EUP748</u></a>	10
<a href="#"><u>EUP749</u></a>	11