

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants anti-coupure CLAW CUT F 707



Voir la fiche technique



EN 388



EN 21420



EN 407



Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Matière des poignets	Tricot
Jauge (en nombre de mailles)	18
Enduction du gant	3/4 Latex
Utilisation	Travaux de précision, milieu humide.
Texte associé à la norme EN 407	X, 1, X, X, X, X
Hydrofuge	Oui
Coloris de l'enduction	Noir
Certification	Oeko-tex

Sans couture	Oui
Modèle	Claw cut F707
Type de protection de la main	Gants anti-coupures
Contenance	Par 1 paire
Norme EN ISO 21420	Oui
Compatible écran tactile	Oui
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	X
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	2
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	F
Matière du support	Polyéthylène haute performance, Polyester, Spandex
Norme EN 388	Oui
Norme EN 407	Oui
Type de poignet	Élastique
Coloris du support	Noir
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>EUP765</u>	7
<u>EUP766</u>	8
<u>EUP767</u>	9
<u>EUP768</u>	10
<u>EUP769</u>	11