

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

## Gache electrique Mediator



Précontrainte 80N. Alimentation 12 V constante, déverrouillage en 12 à 48 V.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS

### Caractéristiques produit

Marque	EFF
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 12 VCC
Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48
Matière	Acier
Norme NF S61-937	non
Type de fonctionnement	À émission
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Résistance à la température maximum (en °C)	60
Résistance (en N)	6000

Spécificité	Verrouillage du pêne dormant possible en 1 ou 3 points sans passage de câble dans le vantail.
Modèle	MEDIATOR
Position du 1/2 tour	1/2 tour en haut
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Diode de protection	Oui
Longueur (en mm)	206
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	29,50
Profondeur (en mm)	20
Serrures compatibles	Serrures à verouillage automatique Mediator.
Type de gâche	Electrique
Garantie	2 ans
Nature du courant	VCC
Secteur - Page catalogue	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTACT DE POSITION
<u>EFFZZ006</u>	Oui
<u>EFFZZ007</u>	Non