

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

Verrou électrique série 35 IS AP



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Hauteur du coffre (en mm)	200
Largeur du coffre (en mm)	30,5
Épaisseur du coffre (en mm)	45
Largeur de la têteière (en mm)	30,5
Longueur de la têteière (en mm)	200
Épaisseur de la têteière (en mm)	45
Gâche incluse	Oui
Forme de la têteière	Bouts carrés
Livr(e) avec	6 entretoises de 1 mm



Utilisation	Adapté aux portes simple ou double action.
Norme NF S61-937	oui
Type de fonctionnement	À rupture
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	160 mA en 24 VCC / 80 mA en 48 VCC
Résistance (en N)	6000
Nombre de points	1
Type de pêne	Pêne demi-tour
Spécificité	Se pose à l'horizontale ou à la verticale.
Modèle	Série 35 IS AP
Type de pose	En applique
Matière du coffre	Inox, zamac
Nature du courant	VCC
Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée

Caractéristiques produit

Référence	TTR095
Marque	Izyx