

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Cheville a expansion en nylon clou-vis HIT-M P



**spit** **Paslode**



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Spit
<b>Forme de l'empreinte</b>	Pozidriv
<b>Dimension de l'empreinte</b>	PZ2
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Catégorie de charge</b>	Charge légère
<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Creux, Plein
<b>Matière des vis</b>	Acier inox A2
<b>ETA-CE</b>	Oui
<b>Support d'utilisation</b>	Béton cellulaire , Plaque de plâtre, Parpaing creux, Brique creuse, Béton non fissuré, Brique pleine

## Secteur - Page catalogue

**Caractéristiques techniques**

<a href="#">SPI10454</a>	0,32 kN	100 pcs	6	30	5	35
<a href="#">SPI10455</a>	0,32 kN	50 pcs	6	50	25	35
<a href="#">SPI10456</a>	0,32 kN	50 pcs	6	65	40	40
<a href="#">SPI10457</a>	0,42 kN	50 pcs	8	40	10	40
<a href="#">SPI10458</a>	0,42 kN	50 pcs	8	90	30	40
<a href="#">SPI10459</a>	0,42 kN	50 pcs	8		60	40