

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Verrouillage électrique](#) > [Ventouse et bandeau ventouse](#) > [Ventouse](#) >

Bandeau ventouse CPREG® 2N



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Recoupable	Non
Profondeur (en mm)	70
Largeur (en mm)	90
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35,2
Longueur de l'aimant (en mm)	240
Largeur de l'aimant (en mm)	43,1

Longueur (en mm)	600
Résistance (en kg)	600
Fonction parlante	Non
Type de pose	En applique
Modèle	CPREG®2N
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 260 mA en 24 VCC
Contact de position	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	oui, en 24 VCC
Utilisation	Pour verrouillage de la majorité des portes et même porte issues de secours.
Matière	Aluminium satiné
Indice de protection (IP)	IP 42

Caractéristiques produit

Référence	SEW112
-----------	--------