

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Bandeau ventouse CPREG® 2N



Caractéristiques produit

Recoupable	Oui
Profondeur (mm)	70
Largeur (mm)	90
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35,2
Longueur de l'aimant (en mm)	240
Largeur de l'aimant (en mm)	43,1
Longueur (mm)	2500
Résistance (kg)	600
Type de pose	En applique

Modèle	CPREG®2N
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 260 mA en 24 VCC
Contact de position	Oui
Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Type de fonctionnement	À rupture
Norme NF S61-937	Oui
Utilisation	Verrouillage de la majorité des portes, compatible issues de secours.
Matière	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP 42
Texte associé à la norme NF S61-937	En 24 VCC
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE COULEUR	PRIX
<u>SEW113</u>	Satiné	RAL 7016	692,11 €
<u>SEW114</u>	Gris anthracite	RAL 9005	886,83 €
<u>SEW115</u>	Noir	RAL 9010	886,83 €
<u>SEW116</u>	Blanc		886,83 €