

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

## Serrure en applique monopoint pour porte d'entree confort



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Thirard
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	30,5
<b>Gâche incluse</b>	Oui
<b>Utilisation</b>	Pour porte d'entrée.
<b>Rappel du demi-tour à la clé</b>	Oui
<b>Type de pêne</b>	Pêne demi-tour, Pêne dormant
<b>Spécificité</b>	Mécanisme à deux tours. (Pour porte d'épaisseur 45 mm, utiliser un cylindre 30 x 60 mm). Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm. L'entraxe varie 55 mm pour les serrures horizontales et 70 mm pour les verticales.
<b>Cylindre inclus</b>	Non

<b>Fonction</b>	Cylindre européen
<b>Matière du coffre</b>	Acier
<b>Pênes réglables</b>	Non
<b>Coloris du coffre</b>	Noir
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Carré (mm)</b>	7
<b>Secteur - Page catalogue</b>	1-176

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (MM)	TYPE DE SERRURE	ENTRAXE (MM)	HAUTEUR DU COFFRE (MM)	LARGEUR DU COFFRE (MM)	HAUTEUR DE LA GÂCHE (MM)	LARGEUR DE LA GÂCHE (MM)	ÉPAISSEUR DE LA GÂCHE (MM)
<a href="#">THR710</a>	Droite	70	Horizontale à tirage, en applique	55	88	140	88	35	49,5
<a href="#">THR711</a>	Gauche	70	Horizontale à tirage, en applique	55	88	140	88	35	49,5
<a href="#">THR712</a>	Droite	60	Horizontale à fouillot, en applique	55	88	140	88	50	30,5
<a href="#">THR713</a>	Gauche	60	Horizontale à fouillot, en applique	55	88	140	88	50	30,5
<a href="#">THR714</a>	Droite	45	Verticale à tirage, en applique	70	130	75	130	35	49,5
<a href="#">THR715</a>	Gauche	45	Verticale à tirage, en applique	70	130	75	130	35	49,5
<a href="#">THR716</a>	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	70	130	75	130	34	51,5
<a href="#">THR717</a>	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	70	130	75	130	34	51,5