

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint pour porte d'entree confort



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Thirard
Fabrication française	Oui
Épaisseur du coffre (en mm)	30,5
Gâche incluse	Oui
Utilisation	Pour porte d'entrée.
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant
Spécificité	Mécanisme à deux tours. (Pour porte d'épaisseur 45 mm, utiliser un cylindre 30 x 60 mm). Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm. L'entraxe varie 55 mm pour les serrures horizontales et 70 mm pour les verticales.
Cylindre inclus	Non

Fonction	Cylindre européen
Matière du coffre	Acier
Pênes réglables	Non
Coloris du coffre	Noir
Usage	Intérieur, Extérieur
Nombre de points	1
Carré (en mm)	7
Secteur - Page catalogue	1-176

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (EN MM)	TYPE DE SERRURE	ENTRAXE (MM)	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	HAUTEUR DE LA GÂCHE (EN MM)	LARGEUR DE LA GÂCHE (EN MM)	ÉPAISSEUR DE LA GÂCHE (EN MM)
THR710	Droite	70	Horizontale à tirage, en applique	55	88	140	88	35	49,5
THR711	Gauche	70	Horizontale à tirage, en applique	55	88	140	88	35	49,5
THR712	Droite	60	Horizontale à fouillot, en applique	55	88	140	88	50	30,5
THR713	Gauche	60	Horizontale à fouillot, en applique	55	88	140	88	50	30,5
THR714	Droite	45	Verticale à tirage, en applique	70	130	75	130	35	49,5
THR715	Gauche	45	Verticale à tirage, en applique	70	130	75	130	35	49,5
THR716	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	70	130	75	130	34	51,5
THR717	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	70	130	75	130	34	51,5