



Soudage > Protection du soudeur > Cagoule et masque de soudage >

Masque de soudeur Gysmatic 2.0 CL Explorer



Vision panoramique. Jupe en silicone adaptable à tous profils de visage.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 cagoule ignifugée et 1 calot de protection
Norme EN 166	Oui
Nombre de capteurs	3
Type d'énergie	Solaire et à pile
Temps de réaction (en ms)	0,08
Délai de retour minimum (en ms)	0,06
Délai de retour maximum (en ms)	1
Qualité optique	1/1/1/2
Sensibilité au TIG (en A)	de 2 à 300 A
Sensibilité au MMA (en A)	de 5 à 400 A
Sensibilité au MIG (en A)	

	de 5 à 500 A
Sensibilité au MAG (en A)	de 5 à 500 A
Réglage de la sensibilité et du délai	Non
Fonction meulage	Oui
Champ de vision hauteur (en mm)	35
Champ de vision largeur (en mm)	125
Hauteur intérieure de l'écran (en mm)	37
Largeur intérieure de l'écran (en mm)	127
Hauteur extérieure de l'écran (en mm)	56
Largeur extérieure de l'écran (en mm)	170
Norme EN 175 - Protection yeux et visage pour soudage	Oui
Norme EN 379	Oui
Texte associé à la norme EN 175	B
Type de pile	Bouton CR2032
Spécificité	Dispose du système True Color permettant un rendu des couleurs plus naturel. Avec lampe frontale : min. 50 / max. 100 lumens.
Modèle	Gysmatic 2.0 CL Explorer
Teinte DIN	4-8 / 8-13
Poids (g)	397,000
Nombre de piles	2

Caractéristiques produit

Référence	GYS0008
Marque	GYS