

Outillage à main > Pour le peintre > Anticorrosion >

Systeme de film galvanisant Zinga



Protection anticorrosion active et passive, combinant une barrière physique et une protection galvanique cathodique.
Bonne alternative à la galvanisation à chaud.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Utilisation	Protège l'acier et les métaux ferreux contre la corrosion, permet de remplacer ou compléter une galvanisation à chaud, réparer des surfaces galvanisées endommagées, servir de primaire anticorrosion dans un système de peinture duplex, prolonger la durée de vie des structures métalliques exposées aux intempéries ou milieux agressifs. Peut s'appliquer au pinceau, au rouleau, au pistolet ou existe en formule aérosol ZIN007 .
Coloris	Gris
Rendement du produit	3,6 m ² /kg à 60 µm
Inodore	Non
Prêt à l'emploi	Oui
Ininflammable	Non
Inhibiteur de corrosion	Oui
Spécificité	Contient 96% de zinc dans le film sec, ce qui lui permet d'assurer une protection cathodique active comparable à une galvanisation.

Modèle

Zinga

Support d'utilisation

Acier carbone, Métaux ferreux, Surface galvanisée, Surface métallique sablée ou rugueuse

Aspect finition

Mat

Secteur - Page catalogue**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
ZIN001	0,5 kg	36,10 €
ZIN002	1 kg	61,33 €
ZIN003	2 kg	122,65 €