

Outillage à main > Pour le peintre > Anticorrosion >

## Systeme de film galvanisant Zingalu



Double protection anticorrosion associant une protection cathodique du zinc et une protection barrière de l'aluminium.

Très bonne tenue extérieure et en environnement agressif.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Utilisation</b>	Protège durablement les métaux ferreux contre la corrosion, permet de réparer et retoucher des surfaces galvanisées abîmées, protéger des structures métalliques exposées aux intempéries, servir de système anticorrosion autonome, obtenir une finition proche d'une galvanisation à chaud. Peut s'appliquer au pinceau, au rouleau, au pistolet ou existe en formule aérosol <b>ZIN008</b> .
<b>Coloris</b>	Gris aluminium
<b>Rendement du produit</b>	4,26 m <sup>2</sup> /kg à 60 µm
<b>Inodore</b>	Non
<b>Prêt à l'emploi</b>	Oui
<b>Ininflammable</b>	Non
<b>Inhibiteur de corrosion</b>	Oui
<b>Spécificité</b>	Contient 90% de zinc ultra pur et 4% de paillettes d'aluminium dans le film sec. Les paillettes d'aluminium apportent un aspect plus brillant, une meilleure tenue esthétique, un effet barrière supplémentaire et une couleur proche d'une galvanisation neuve.

<b>Modèle</b>	Zingalu
<b>Support d'utilisation</b>	Acier, Surface galvanisée
<b>Aspect finition</b>	Satiné
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
<b>ZIN004</b>	<b>1 kg</b>	<b>61,33 €</b>
<b>ZIN005</b>	<b>2 kg</b>	<b>122,65 €</b>