

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

Chaussures Galaxite S1PS ESD HRO



Voir la fiche technique



Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Coloris	Bleu, Noir
ESD - Dissipation électrostatique	Oui
Préconisation métier	Maintenance, Second oeuvre, Transport
Modèle	Galaxite
Norme EN ISO 20345	Oui
Descriptif	La chaussure possède un label supplémentaire COVERPERF, qui certifie un très bon amorti avec 50% de la force de l'impact absorbé par la semelle.
Semelle anti-perforation pointe fine (PS)	oui

Genre	Mixte
Niveau de sécurité de la chaussure	S1PS
Résistance à la glisse	SR
Matière de la semelle extérieure	Caoutchouc nitrile
Matière de la tige	Maille
Matière de la doublure	Maille 3D micro-aérée
Matière de l'embout de protection	Composite
Absorption d'énergie au talon (E)	Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (FO)	Oui
Embout résistant aux chocs et à l'écrasement	Oui
Semelle résistante à la chaleur par contact (HRO)	Oui
Produit disponible sur commande	En 36, 37, 47 et 48
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POINTURE	TYPE DE CHAUSSURES	POIDS DE LA CHAUSSURE P.42-43 (G)
<u>EUP875</u>	38	Hautes	470
<u>EUP876</u>	39	Hautes	470
<u>EUP877</u>	40	Hautes	470
<u>EUP878</u>	41	Hautes	470
<u>EUP879</u>	42	Hautes	470
<u>EUP880</u>	43	Hautes	470
<u>EUP881</u>	44	Hautes	470
<u>EUP882</u>	45	Hautes	470
<u>EUP883</u>	46	Hautes	470
<u>EUP884</u>	38	Basses	425



RÉFÉRENCE	POINTURE	TYPE DE CHAUSSURES	POIDS DE LA CHAUSSURE P.42-43 (G)
<u>EUP885</u>	39	Basses	425
<u>EUP886</u>	40	Basses	425
<u>EUP887</u>	41	Basses	425
<u>EUP888</u>	42	Basses	425
<u>EUP889</u>	43	Basses	425
<u>EUP890</u>	44	Basses	425
<u>EUP891</u>	45	Basses	425
<u>EUP892</u>	46	Basses	425