

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Activateur de colle Super Aktivator




Votre prix : **24,09€** HT



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Utilisation	Rend le collage avec la colle Super possible sur matériaux poreux comme les pierres de taille, le bois, les panneaux agglomérés, la pierre, etc.
Spécificité	Il accélère le durcissement de la colle Super et la rend encore plus polyvalent.
Articles associés	En combinaison avec la colle Super TEC991 .
Contenance	200 ml
Type de colle	Activateur de colle
Préconisation d'utilisation	Pour coller : Application unilatérale sur surface propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Appliquer sur la surface la moins poreuse. Appliquer une fine couche de la colle Super sur l'autre surface. Joindre les deux et laisser durcir la colle Super. Pour remplir : Utiliser entre autre du sable ou de la sciure sèche comme remplissant.



Appliquer la colle Super jusqu'à saturation du remplissant.
Appliquer Super Aktivator à une distance de 30cm.
La réparation peut être poncée après durcissement. Remplir des trous plus profonds en plusieurs couches pour éviter une réaction excessive.

Caractéristiques produit

Référence	TEC992
Marque	TEC7