Poste a souder MIG MAG Neomig-i 400 G



Votre prix : HT

10 765,00 €

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de poste	Poste d'atelier
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	5
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,6
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	490
Réglage de la puissance minimum (en A)	15
Réglage de la puissance maximum (en A)	400
Tension d'alimentation (V)	400
Type de tension	Triphasé
Poids (kg)	37,000

Longueur (mm)	750
Mode synergic	Oui
Longueur de faisceau (en m)	20
Diamètre de fil acier / inox (mm)	0.6, 1.6
Diamètre du fil fourré (mm)	0.9, 2.4
Diamètre du fil aluminium (mm)	0.8, 1.6
Facteur de marche en MIG/MAG	400 A à 100 %
Facteur de marche en TIG	400 A à 100 %
Tension à vide (V)	86
Modèle	Neomig-i 400 G
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Type de dévidoir	Séparé
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Protection électrique du réseau (en A)	32
Mode pulsé	Oui
Facteur de marche en MMA	400 A à 60 % / 380 A à 100 %
Indice de protection (IP)	IP 23
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	**GYS400**
Marque	GYS