Gache electrique pour anti-panique Iseo

LE

Réglage latéral 5 mm. Finiton AntiGerm.

Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Longueur (en mm)	133
Largeur (en mm)	37
Sens	Réversible
Forme des bouts	Ronds
Matière	Acier
Contact de position	Non
Spécificité	Incompatible avec les portes coupe-feu. Pour support alu ou PVC affleurant ou avec décalage jusqu'à 24 mm.
Type de pose	En applique
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	5

Diode de protection	Non
Type de tension	Monophasé
Profondeur (en mm)	46,50
Serrures compatibles	Barres antipaniques Idea.
Type de gâche	Electrique
Anti-germe	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	TYPE DE FONCTIONNEMENT	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	TENSION D'ALIMENTATION (EN V)	TOLÉRANCE DE LA TENSION (V)	NATURE DU COURANT	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
CAV267	Gris	À rupture	200 mA en 12 VCC	12	min 12	VCC	2-33
CAV269	Noir	À rupture	200 mA en 12 VCC	12	min 12	VCC	
CAV277	Gris	À émission	625 mA en 24 VAC / VCC	24	max 24	VAC, VCC	2-33
CAV278	Blanc	À émission	625 mA en 24 VAC / VCC	24	max 24	VAC, VCC	
CAV279	Noir	À émission	625 mA en 24 VAC / VCC	24	max 24	VAC, VCC	2-33
CAV280	Gris	À émission et contact stationnaire	1,25 A en 12 VAC / VCC	12	min 12	VAC, VCC	
CAV281	Blanc	À émission et contact stationnaire	1,25 A en 12 VAC / VCC	12	min 12	VAC, VCC	2-33
CAV282	Noir	À émission et contact stationnaire	1,25 A en 12 VAC / VCC	12	min 12	VAC, VCC	