

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint ND10

**METALUX**

LE

Compatible et ajustable.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Métalux
Pênes réglables	Oui
Spécificité	Axe cylindre variable. Pêne dormant et 1/2 tour réglable de 0 à 5 mm. Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales.
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Mise en poussant	Oui
Gâche incluse	Oui
Matière du coffre	Acier
Cylindre inclus	Non
Coloris du coffre	Noir
Fonction	Cylindre européen

Nombre de points	1
Hauteur de la gâche (en mm)	88
Secteur - Page catalogue	1-178

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	TYPE DE SERRURE	MODÈLE	ÉPAISSEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	AXE À (EN MM)	CARRÉ (EN MM)
DYM440	Droite	Horizontale à tirage, en applique	ND10 / 9770	23	140	88	70	7
DYM441	Gauche	Horizontale à tirage, en applique	ND10 / 9770	23	140	88	70	7
DYM442	Droite	Horizontale à fouillot, en applique	ND10 / 9772	23	140	88	60	6
DYM443	Gauche	Horizontale à fouillot, en applique	ND10 / 9772	23	140	88	60	6
DYM444	Droite	Verticale à tirage, en applique	ND10 / 9870	24	75	130	45	
DYM445	Gauche	Verticale à tirage, en applique	ND10 / 9870	24	75	130	45	
DYM446	Droite	Verticale à fouillot, en applique	ND10 / 9872	24	75	130	45	
DYM447	Gauche	Verticale à fouillot, en applique	ND10 / 9872	24	75	130	45	