


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer mutipoints 6374



Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Entraxe (mm)	92
Longueur de la tête (mm)	1860
Épaisseur de la tête (mm)	6
Forme de la tête	U
Nombre de points	3
Hauteur des coffres auxiliaires (mm)	155
Épaisseur coffres auxiliaires (mm)	18,5
Gâches haute et basse incluses	Oui
Sens	Réversible
Carré (mm)	8

Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN1670	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne à rouleau
Point(s) de fermeture	Latéraux
Gâche centrale incluse	Non
Hauteur du coffre (mm)	270
Épaisseur du coffre (mm)	18,5
Modèle	6374
Spécificité	Verrouillage en 2 tours de clé. Mécanisme à engrenages. Rouleau nylon réglable de 7 à 19 mm. Pêne basculant de 29 mm
Type de pêne	Pêne à rouleau, Pêne dormant, 2 basculants
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-157

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARGEUR DE LA TÊTIÈRE (MM)	AXE À (MM)	LARGEUR DU COFFRE (MM)
<u>STE0674</u>	24	21	36
<u>STE0675</u>	24	26	41
<u>STE0676</u>	24	30	45
<u>STE0677</u>	22	22	39
<u>STE0678</u>	22	21	36
<u>STE068</u>	24	24	39
<u>STE326</u>	22	26	41
<u>STE327</u>	22	30	45