

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse EMM60038C



Montage affleurant ou classique. Anti-rémanence mécanique.

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Longueur de la contreplaque (mm)	180
Type de montage	Avec vérin ou ailettes de fixation.
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaque (en mm)	38
Résistance (kg)	300
Largeur de l'aimant (en mm)	38
Longueur de l'aimant (en mm)	227
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26
Tension d'alimentation (V)	12, 24

<b>Norme NF S61-937</b>	Oui
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Épaisseur de la contreplaque (en mm)</b>	11
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 54
<b>Composition</b>	Ventouse, contre-plaque et visserie.
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	55
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-15
<b>Modèle</b>	EMM60038C
<b>Spécificité</b>	Tension ajustable par cavalier.
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Utilisation</b>	Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issués de secours.
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Texte associé à la norme NF S61-937</b>	En 24 VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>TTR014</b>
<b>Marque</b>	Izyx
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-38