

## Ventouse EMM60038C



Anti-rémanence mécanique et facilité de pose.

Votre prix : **87,79€ HT**[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Longueur de la contreplaqué (en mm)	180
Type de montage	Avec ailettes de fixation.
Consommation électrique (en mA)	480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC
Largeur de la contreplaqué (en mm)	38
Résistance (en kg)	300
Largeur de l'aimant (en mm)	38
Longueur de l'aimant (en mm)	227
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26
Tension d'alimentation (en V)	12, 24

<b>Norme NF S61-937</b>	oui, en 24 VCC
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Type de pose</b>	À encastreter
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Épaisseur de la contreplaqué (en mm)</b>	11
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 54
<b>Composition</b>	Ventouse, contre-plaque et visserie.
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	55
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-15
<b>Modèle</b>	EMM60038C
<b>Spécificité</b>	Tension ajustable avec cavalier.
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Utilisation</b>	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
<b>Nature du courant</b>	VCC

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>TTR014</b>
<b>Marque</b>	Izyx
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-38