

Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Plinthe bas de porte >

Plinthe bas de porte Port-O-Mat 3



- Bas de porte pivotant en alu brut
- Brosse à lèvre en PVC ultra souple
- Se compose de deux profilés; l'un fixe et l'autre pivotant
- Pré-percé, fixation visible par vis



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Elton
Profil recoupable	Oui
Type de joint	PVC
Type de fixation	À visser
Application	Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Très bonne isolation assurée par la combinaison du système pivotant et de la lèvre en PVC. En ouvrant la porte, ce bas de porte se relève et ne touche plus le sol.
Type de pose	En applique
Taille maximum pour découpe	100 mm
Descente maximum du mécanisme	36 mm
Ecart maximum entre la porte et le sol	19 mm
Matière	Aluminium-brut

Secteur - Page catalogue

6-150

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU PROFIL (EN MM)	PRIX
<u>FRC095</u>	730	43,95 €
<u>FRC096</u>	830	42,91 €
<u>FRC097</u>	930	38,88 €
<u>FRC098</u>	1030	52,12 €