

Quincaillerie du bâtiment > Profil, seuil, cornière > Plinthe bas de porte >

## Plinthe bas de porte PLA 500



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Bilcocq
<b>Profil recoupable</b>	Oui
<b>Type de joint</b>	Silicone
<b>Type de fixation</b>	À visser
<b>Application</b>	Plinthe isolante composé d'un profil fixe et d'un profil porte-joint coupe-feu mobile. Pour portes alu ou PVC. L'abaissement du joint ne s'effectue qu'une fois la porte fermée.
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Taille maximum pour découpe</b>	100 mm
<b>Ecart maximum entre la porte et le sol</b>	0-13 mm
<b>Longueur de l'entaille (en mm)</b>	24,5
<b>Hauteur de l'entaille (mm)</b>	20
<b>Matière</b>	Aluminium

Secteur - Page catalogue

6-151

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU PROFIL (EN MM)	PRIX
<a href="#">HAH050</a>	830	132,19 €
<a href="#">HAH051</a>	930	131,21 €
<a href="#">HAH052</a>	1030	133,20 €