

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints MA-62



GARANTIE
5
ANS

Caractéristiques techniques

Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1860
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	24
Hauteur cote D fixe (en mm)	956
Nombre de points	3
Point(s) de fermeture	Latéraux
Matière de la tête	Inox
Matière du coffre	Acier
Modèle	KifKif TFK 62

Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	18
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	142
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	35,2
Type de pêne	Pêne à rouleau, Pêne dormant, 2 basculants
Épaisseur de la têtière (en mm)	6
Épaisseur du coffre (en mm)	18
Largeur du coffre (en mm)	39
Hauteur du coffre (en mm)	244
Gâches haute et basse incluses	Oui
Garantie	5 ans
Spécificité	Rouleau réglable. Pièces internes traitées anti-corrosion.
Forme de la têtière	U
Utilisation	Destiné aux profils aluminium et acier.
Entraxe (mm)	92
Carré (en mm)	8
Type de serrure	À encastrer

Caractéristiques produit

Référence	DYM334
Marque	Métalux
Secteur - Page catalogue	1-160