

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Sonnette et carillon](#) > [Nouveautés](#) >

Carillon



urmet
FRANCE



Configuration évolutive : plusieurs émetteurs ou détecteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur ou récepteur.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 émetteur (H 35 x L 100 x P 17 mm)
Matière	ABS
Coloris	Blanc
Fréquences (en mHz)	868,000
Spécificité	Conforme aux normes : EN300220, EN3014891/3, EN60950, EN60065. Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led. Entrée contact sec pour réemploi d'un poussoir existant.
Type de pile	Ronde C (LR14), Ronde AAA (LR03)
Portée du signal (en m)	500
Puissance sonore (en dB)	80
Longueur (en mm)	180
Nature du courant	VAC, VCC

Tension d'alimentation (en V)	8, 12
Largeur (en mm)	120
Profondeur (en mm)	50
Type de carillon	Radio
Piles fournies	Non
Nombre de mélodies au choix	17
Avec bouton de sonnette	Oui
Indice de protection (IP)	IP 54

Caractéristiques produit

Référence	URM002
Marque	Urmet
Secteur - Page catalogue	2-127