

Contrôle d'accès et domotique > Sonnette et carillon > Nouveautés >

## Carillon



**urmet**  
FRANCE



LE

Configuration évolutive : plusieurs émetteurs ou détecteurs vers un récepteur, plusieurs récepteurs sur un émetteur ou récepteur.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 détecteur (H 124 x L 69 x P 54 mm) infrarouge 15 mètre 90° et rotule
Matière	ABS
Coloris	Blanc
Fréquences (en mHz)	868,000
Spécificité	Flash intégré 500 mj. Conforme aux normes : EN300220, EN3014891-3, EN60950, EN60065. Niveau de sonnerie réglable et coupure visualisée par led. Temporisation de fonctionnement ajustable de 3 à 60s.
Type de pile	Ronde C (LR14), Ronde CR123A
Portée du signal (en m)	500
Puissance sonore (en dB)	80
Longueur (en mm)	180



Nature du courant	VAC, VCC
Tension d'alimentation (en V)	8, 12
Largeur (en mm)	120
Profondeur (en mm)	50
Type de carillon	Radio
Piles fournies	Non
Nombre de mélodies au choix	17
Avec bouton de sonnette	Non

### Caractéristiques produit

Référence	<b>URM003</b>
Marque	Urmet
Secteur - Page catalogue	2-127