

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse BVA300N-NFS



Votre prix : **122,45€** HT



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Norme NF S61-937 | Oui |
| Longueur de la contreplaque (mm) | 185 |
| Contact de position | Oui |
| Consommation électrique (en mA) | 500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC / 125 mA en 48 VCC |
| Largeur de la contreplaque (en mm) | 38 |
| Résistance (kg) | 300 |
| Largeur de l'aimant (en mm) | 42 |
| Longueur de l'aimant (en mm) | 250 |
| Épaisseur de l'aimant (en mm) | 25 |

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 12, 24, 48 |
| Épaisseur de la contreplaqué (en mm) | 12 |
| Garantie | 1 an |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -15 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 55 |
| Type de pose | En applique |
| Composition | Ventouse, contre plaque et visserie. |
| Spécificité | Temporisation intégrée, buzzer. |
| Modèle | BVA300N-NFS |
| Type de fonctionnement | À rupture |
| Type de montage | Avec équerre. |
| Utilisation | Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours. |
| Nature du courant | VCC |
| Texte associé à la norme NF S61-937 | En 24/48 VCC |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | EFF231 |
| Marque | Eff eff |
| Secteur - Page catalogue | 2-44 |