

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle polyurethane Montagefix-580



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques techniques

Coloris	Transparent
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Norme NF EN 204	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	300 ml

Classe	D4
Temps ouvert à 20°C (en min)	7
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Fabrication française	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	60
Temps de séchage (en h)	24
Peut se peindre	Oui
Utilisation	Permet le collage en construction et menuiserie, renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de panneaux de coffrage.
Matière	Polyuréthane

Caractéristiques produit

Référence	SOA0345
Marque	Den Braven
Secteur - Page catalogue	6-270