

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle polyurethane Montagefix-580



Votre prix : **48,98€** HT



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

Coloris	Transparent
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Norme NF EN 204	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	300 ml

<b>Classe</b>	D4
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	7
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet
<b>Type de colle</b>	Polyuréthane
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Résistance à l'eau</b>	Oui
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Préconisation d'utilisation</b>	Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE et matériaux bitumineux. Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Temps de prise (en min)</b>	60
<b>Temps de séchage (en h)</b>	24
<b>Peut se peindre</b>	Oui
<b>Utilisation</b>	Permet le collage en construction et menuiserie, renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC, assemblage de panneaux de coffrage.
<b>Matière</b>	Polyuréthane

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA0345</b>
<b>Marque</b>	Den Braven
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-270