

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

Intrabox Data Mini récepteur HF intégré et clavier à code



Gestion en temps réel, possibilité de passage libre pendant un certain temps sans code grâce au contact horloge.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3 ANS



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Type d'électronique	Déporté
Épaisseur (en mm)	16
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Hauteur (en mm)	137
Largeur (en mm)	85
Type d'alimentation	Filiaire
Résistance au vandalisme	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui

Nombre de codes utilisateurs	80
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	2
Signaux sonores	Oui
Spécificité	Pas besoin de programmeur, modification des droits à distance, prépayé 10 ans, nombre de télécommande max 10000.
Fonction libre passage	Oui
Livr(e) avec	Kit de montage et centrale de câblage avec communication en temps réelle
Coloris	Gris anthracite
Consommation électrique (en mA)	1000 mA en 12 VCC ; 500 mA en 24 VCC
Indice de protection (IP)	IP 54
Lecteur de badge	Non
Fonction Bluetooth	Non
Usage	Intérieur, Extérieur
Fabrication française	Oui
Garantie	3 ans
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Articles associés	TTR060, POW001
Modèle	INTRABOX DATA MINI
Nature du courant	VCC
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07

Caractéristiques produit

Référence	INR200
Marque	Intratone



Secteur - Page catalogue

2-131