

[Électricité](#) > [Contacteurs et claviers](#) > [Clavier à code](#) >

Clavier a code Solar2r

[Voir la fiche technique](#)GARANTIE
10
ANSFABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Type d'électronique	Déporté
Indice de protection (IP)	IP 53
Coloris	Noir
Consommation électrique (en mA)	200mA
Spécificité	Touches sensibles, 3 relais temporisée : 2 portes + 1 alarme, lecteur de badge ou clavier à code. Technologie 125KHz Electromarin. Signalisation lumineuse rouge bleu vert.
Nombre de codes utilisateurs	1000
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	3

Lecteur de badge	Oui
Épaisseur (mm)	35
Hauteur (mm)	130
Largeur (mm)	90
Matière du boîtier	Polycarbonate
Livré(e) avec	Kit de fixation et varistance
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Signaux sonores	Oui
Poids (g)	300,000
Tension d'alimentation (V)	12
Aspect finition	Laqué
Type d'alimentation	Filaire
Résistance au vandalisme	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Fonction libre passage	Non
Fonction Bluetooth	Non
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-30
Articles associés	TTR060, POW001
Modèle	SOLAR2R
Usage	Non
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit



Référence	DIG085
Marque	CDVI
Secteur - Page catalogue	2-131