

Quincaillerie pour l'extérieur > Pour le volet > Volet battant > Motorisation de volet >

## Kit motorisation de volet T-Mode filaire



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS



### Caractéristiques produit

Marque	Faac
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Oui
Garantie	2 ans
Type de commande	Filaire
Tension d'alimentation (en V)	230
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 moteur tubulaire</li> <li>- 1 système de commande filaire</li> <li>- 4 adaptateurs (OCTO 60, DEPRAT 53, ZF 64, DEPRAT 62 / ZF54)</li> <li>- 2 supports moteurs</li> </ul>
Diamètre du moteur (en mm)	45

Largeur maximum du vantail (en mm)	1700
Vitesse de rotation maximum (en tr/min)	17
Utilisation	Permet de remplacer une motorisation existante pour rénover ou moderniser un volet roulant.
Indice de protection (IP)	IP 44
Secteur - Page catalogue	2-247

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COUPLE DE SERRAGE MAXIMUM (EN NM)	CAPACITÉ DE SOULÈVEMENT (EN KG)	PRIX
<a href="#"><u>FAA4800</u></a>	15	28	275,81 €
<a href="#"><u>FAA4810</u></a>	30	56	319,23 €