

Désenfumage et protection incendie > Système de désenfumage > Trappe >

## Trappe de visite ISOFEI30TAB



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Épaisseur de la plaque de plâtre (en mm)</b>	12,50
<b>Agréé coupe-feu</b>	Oui
<b>Étanche à la poussière</b>	Oui
<b>Étanche à l'air</b>	Oui
<b>Matière</b>	Aluminium / Plâtre
<b>Spécificité</b>	Joint intumescent qui se dilate à 140°C et scelle ainsi la trappe pour empêcher toute propagation du feu.
<b>Fermeture/Ouverture</b>	Système clic "pousser lacher"
<b>Fonction de la trappe</b>	Accès aux canalisations, compteurs ou robinets de gaz et d'eau après la pose de cloisons en plaques de plâtre.
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-289

### Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	PRIX
<a href="#"><u>NOO040</u></a>	200	200	535,29 €
<a href="#"><u>NOO041</u></a>	300	300	531,25 €
<a href="#"><u>NOO042</u></a>	400	400	599,37 €
<a href="#"><u>NOO043</u></a>	500	500	721,96 €
<a href="#"><u>NOO044</u></a>	600	600	691,02 €