

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Ferme-portail >

## Ferme-portails RHINO

**LOCINOX**[Voir la fiche technique](#)FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Vitesse de fermeture réglable	Oui
Coloris	Argent
Modèle	Rhino
Température d'utilisation minimale (en °C)	-30
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Sens	Réversible
A-coup final	Oui
Angle maximum d'ouverture (en °)	180
Épaisseur (en mm)	64

<b>Hauteur (en mm)</b>	485
<b>Largeur (en mm)</b>	73
<b>Mode de réglage de la vitesse de fermeture</b>	Par vis
<b>Largeur maximum du vantail (en mm)</b>	1500
<b>Poids maximum du vantail (en kg)</b>	150
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Oui
<b>Pour tube de diamètre (en mm)</b>	60
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Retardement à la fermeture</b>	Non
<b>Freinage à l'ouverture</b>	Non
<b>Longueur (en mm)</b>	485
<b>Technologie</b>	Hydraulique
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Utilisation</b>	Transformez votre charnière à 180° en une solution à fermeture automatique. À monter directement sur des charnières 180° M16 & M20.
<b>Matière</b>	Capot d'habillage en aluminium anodisé

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>DEV0260</b>
<b>Marque</b>	Locinox
<b>Secteur - Page catalogue</b>	4-51