

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Cremon-verrou a encastrer JET F15



Caractéristiques produit

Marque	Ferco
Utilisation	Pour menuiserie bois (et PVC).
Carré (mm)	7
Type de pose	À encastrer
Aspect finition	FerGUard* argent
Matière	Acier
Spécificité	Recoupable en partie haute.
Axe du fouillot (mm)	15
Secteur - Page catalogue	6-73

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE GALET S	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D FIXE (MM)	RÉF. FERCO
FEC5473	4	2226	2350	980	G-12425-23-4-1

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE GALET S	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D FIXE (MM)	RÉF. FERCO
FEC5490	2	350	450	155	G-12425-04-4-1
FEC5491	2	451	550	155	G-12425-05-4-1
FEC550	2	551	700	200	G-12425-07-4-1
FEC551	2	701	850	250	G-12425-08-4-1
FEC5510	2	851	975	400	G-12425-10-4-1
FEC552	3	976	1100	400	G-12425-11-4-1
FEC5520	3	1101	1225	500	G-12425-12-4-1
FEC553	3	1226	1350	500	G-12425-13-4-1
FEC5530	3	1351	1475	600	G-12425-15-4-1
FEC554	3	1476	1600	600	G-12425-16-4-1
FEC555	3	1601	1725	600	G-12425-17-4-1
FEC5550	3	1726	1850	600	G-12425-18-4-1
FEC556	4	1851	1975	980	G-12425-20-4-1
FEC557	4	1976	2100	980	G-12425-21-4-1
FEC5570	4	2101	2225	980	G-12425-22-4-1