

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

Clavier a code Galeo BT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10 ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Type d'électronique	Déporté
Indice de protection (IP)	IP 64
Fonction Bluetooth	Oui
Consommation électrique (en mA)	166 mA en 12 VAC ; 82 mA en 24 VAC / 195 mA en 12 VCC ; 105 mA en 24 VCC ; 54 mA en 48 VCC
Nombre de codes utilisateurs	100
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	3
Épaisseur (en mm)	15



Hauteur (en mm)	110
Largeur (en mm)	75
Matière du boîtier	Zamac
Livr(e) avec	Kit de fixation, varistance et boîtier de branchement déporté
Coloris	Aluminium
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Spécificité	3 relais, plus de sécurité avec le boîtier connexion électrique déporté. Gestion avec application.
Signaux sonores	Oui
Poids (en g)	250,000
Aspect finition	Argent
Type d'alimentation	Filaire
Résistance au vandalisme	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Lecteur de badge	Non
Fonction libre passage	Non
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-25
Articles associés	TTR060, TTR059, POW001
Modèle	GALEO BT
Usage	Intérieur, Extérieur
Tension d'alimentation spécifique (en V)	12 à 24 VAC, 12 à 48 VCC

Caractéristiques produit

Référence	DIG0580
------------------	----------------

**Marque**

CDVI

Secteur - Page catalogue

2-130