

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

Clavier a code Galeo BT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10
ANS

Caractéristiques produit

Marque	CDVI
Type d'électronique	Déporté
Indice de protection (IP)	IP 68
Fonction Bluetooth	Oui
Consommation électrique (en mA)	166 mA en 12 VAC ; 82 mA en 24 VAC / 195 mA en 12 VCC ; 105 mA en 24 VCC ; 54 mA en 48 VCC
Nombre de codes utilisateurs	100
Touches rétro-éclairées	Oui
Nombre de relais	3
Épaisseur (mm)	15

Hauteur (mm)	110
Largeur (mm)	75
Matière du boîtier	Zamac
Livré(e) avec	Kit de fixation, varistance et boîtier de branchement déporté
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Spécificité	3 relais, plus de sécurité avec le boîtier connexion électrique déporté. Gestion avec application.
Signaux sonores	Oui
Poids (g)	250,000
Aspect finition	Argent
Type d'alimentation	Filaire
Résistance au vandalisme	Oui
Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)	Non
Lecteur de badge	Non
Fonction libre passage	Non
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-25
Articles associés	TTR060, TTR059, POW001
Modèle	GALEO BT
Usage	Non
Tension d'alimentation spécifique (V)	12 à 24 VAC, 12 à 48 VCC

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>DIG0580</u>	Aluminium	2-130
<u>DIG0581</u>	Noir	



RÉFÉRENCE

COLORIS

**SECTEUR - PAGE
CATALOGUE**