

Désenfumage et protection incendie > Système de désenfumage > Boîtier bris de glace >

## Boîtier bris de glace



 neutronic  
SECURITÉ INCENDIE



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Norme EN54-11                       | Oui   |
| Norme NF S61-961                    | Oui   |
| Profondeur (en mm)                  | 53    |
| Nombre de contacts                  | 1     |
| Norme NF S61-936                    | Oui   |
| Hauteur (en mm)                     | 87    |
| Largeur (en mm)                     | 87    |
| Coloris                             | Rouge |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK07  |

|  |  |
|--|--|
| Indice de protection (IP)              | IP 40  |
| Matière                                | ABS  |
| Type de pose                           | En saillie, À encastrer  |
| Spécificité                            | Avec étiquette " BCM désenfumage" et " BCM compartimentage". Doit-être utilisé uniquement avec le détecteur autonome déclencheur <b>NEU005</b> . |
| Température d'utilisation (en °C)      | 55   |
| Section du câble (en mm <sup>2</sup> ) | 1,50   |

### Caractéristiques produit

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Référence                | <b>EFF162</b> |
| Marque                   | Neutronic     |
| Secteur - Page catalogue | 2-292         |