Bandeau ventouse BO600RP







Voir la fiche technique

Caractéristiques produit

Marque	CDVI
Norme NF S61-937	Oui
Tension d'alimentation (V)	12, 24, 48
Résistance (kg)	600
Largeur (mm)	105
Profondeur (mm)	63,20
Indice de protection (IP)	IP 66
Garantie	10 ans
Contact de position	Oui

Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Longueur de la contreplaque (mm)	185
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	11
Type de fonctionnement	À rupture
Matière	Aluminium
Utilisation	Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours.
Modèle	BO600RP
Épaisseur de l'aimant (en mm)	25,3
Longueur de l'aimant (en mm)	183
Largeur de l'aimant (en mm)	35,7
Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Type de pose	En applique
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Nature du courant	VCC
Spécificité	Profils pré-percés, bornier intégré.
Recoupable	Oui
Texte associé à la norme NF S61-937	En 24/48 VCC
Type de ventouse	Verrouillage
Fabrication française	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	LONGUEUR (MM)	TYPE DE MONTAGE	CODE COULEUR	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	LARGEUR DE LA CONTREPLAQUE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
DIG100	Argent	2500	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.	RAL 9007	1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 250 mA en 48 VCC	38	2-49
DIG104	Blanc	2500	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail,	RAL 9010	1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 250 mA en 48 VCC	38	2-49

RÉFÉRENCE	COLORIS	LONGUEUR (MM)	TYPE DE MONTAGE	CODE COULEUR	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	LARGEUR DE LA CONTREPLAQUE (EN MM)	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
			pour montage en tirant uniquement.				
DIG105	Noir	2500	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.	RAL 9005	1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 250 mA en 48 VCC	38	2-49
DIG106	Argent	4000	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.	RAL 9007	1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 250 mA en 48 VCC	38	2-49
DIG118	Blanc	2500	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.	RAL 9016	290 mA en 12 VCC / 145 mA en 24 VCC / 72,5 mA en 48 VCC	45	
DIG119	Gris	2500	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.	RAL 7016	290 mA en 12 VCC / 145 mA en 24 VCC / 72,5 mA en 48 VCC	38	