

Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

## Kit interphone visiophone DECT705



Muni d'une antenne pour avoir une plus longue portée, possibilité d'ajouter jusqu'à 3 combinés audio, facilité de pose.

Votre prix : **1 596,63€** HT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**2**  
AN S

### Caractéristiques techniques

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Indice de protection (IP) | IP 55 |
| Nombre de boutons         | 1     |
| Type d'écran              | LCD   |
| Vision de jour            | Oui   |
| Vision nocturne           | Oui   |
| Haut-parleur intégré      | Oui   |
| Micro-intégré             | Oui   |
| Pour usage domestique     | Oui   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Consommation électrique (en mA)      | 1000   |
| Champ de vision de l'angle (en °)    | 80   |
| Tension d'alimentation (en V)        | 24   |
| Hauteur de la platine (en mm)        | 202  |
| Livré(e) avec                        | 1 platine de rue, 1 antenne, 1 bloc d'alimentation et 1 combiné portable |
| Utilisation                          | Maisons individuelles ou applications tertiaires                         |
| Matière de la façade                 | Inox   |
| Compatibilité                        | <b>AES002</b> et <b>AES003</b>   |
| Nombre de postes                     | 1  |
| Nombre de transformateurs            | 1  |
| Pour usage collectif                 | Oui  |
| Hauteur du moniteur (en mm)          | 150  |
| Largeur du moniteur (en mm)          | 50   |
| Profondeur du moniteur (en mm)       | 26   |
| Combiné intégré                      | oui  |
| Coloris du moniteur intérieur        | Blanc  |
| Taille du moniteur (en pouces)       | 3,5  |
| Technologie                          | Radio  |
| Nature du courant                    | VCC  |
| Longueur de la platine (en mm)       | 160  |
| Épaisseur de la platine (en mm)      | 45   |
| Connecté(e)                          | Non  |
| Avec mémoire intégrée                | Non  |
| Port micro SD                        | Non  |
| Carte SD fournie                     | Non  |
| Moniteur mains-libres                | non  |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité | Non  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Réduite)             |  |
| Garantie             | 2 ans  |
| Informations relais  | 1 relais contact sec NO/NC/C jusqu'à 2 A 24 VAC pour émission ou rupture.                    |
| Type d'interphone    | Video  |
| Type de pose         | En applique  |
| Lecteur de badge     | Non  |
| Nombre de relais     | 1  |
| Modèle               | DECT 705   |
| Spécificité          | Interphone sans fil longue portée, jusqu'à 400 m en champs libre et 200 m à travers un murs. |
| Clavier électronique | Non  |

## Caractéristiques produit

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Référence                | <b>AES001</b> |
| Secteur - Page catalogue | 2-214         |