

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Bandeau ventouse BO800RN



Recoupable, profils pré-percés et bornier raccordement intégré aux poteaux. Pose très rapide.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	CDVI
Norme NF S61-937	oui, en 24/48 VCC
Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48
Indice de protection (IP)	IP 66
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Profondeur (en mm)	68
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	126
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,7



Longueur de l'aimant (en mm)	183
Largeur de l'aimant (en mm)	43,8
Longueur (en mm)	2500
Résistance (en kg)	800
Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Type de pose	En applique
Largeur de la contreplaqué (en mm)	45
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Modèle	BO800RN
Consommation électrique (en mA)	1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 275 mA en 48 VCC
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Contact de position	Oui
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	12
Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Type de fonctionnement	À rupture
Matière	Aluminium
Utilisation	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
Nature du courant	VCC
Recoupable	Oui

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CODE COULEUR	COLORIS	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
DIG0170	RAL 9007	Argent	2-50
DIG0172	RAL 9005	Noir	