

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Bandeau ventouse BO800RN



Recoupable, profils pré-percés et bornier raccordement intégré aux poteaux. Pose très rapide.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques produit

Marque	CDVI
Norme NF S61-937	oui, en 24/48 VCC
Tension d'alimentation (en V)	12, 24, 48
Indice de protection (IP)	IP 66
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Profondeur (en mm)	68
Type de tension	Monophasé
Largeur (en mm)	126
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,7

<b>Longueur de l'aimant (en mm)</b>	183
<b>Largeur de l'aimant (en mm)</b>	43,8
<b>Longueur (en mm)</b>	2500
<b>Résistance (en kg)</b>	800
<b>Composition</b>	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Largeur de la contreplaqué (en mm)</b>	45
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	70
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-20
<b>Modèle</b>	BO800RN
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	1000 mA en 12 VCC / 500 mA en 24 VCC / 275 mA en 48 VCC
<b>Type de montage</b>	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaqué à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Épaisseur de la contreplaqué (en mm)</b>	12
<b>Longueur de la contreplaqué (en mm)</b>	185
<b>Indice de résistance aux chocs (IK)</b>	IK10
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Utilisation</b>	Pour verrouillage porte classique, bois, alu, PVC, et même porte issues de secours.
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Recoupable</b>	Oui

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CODE COULEUR	COLORIS	SECTEUR - PAGE CATALOGUE	PRIX
<a href="#">DIG0170</a>	RAL 9007	Argent	2-50	714,00 €
<a href="#">DIG0172</a>	RAL 9005	Noir		844,20 €