

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Bandeau ventouse BO1200RN



Votre prix : **1 105,28€** HT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation (V)	12, 24, 48
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Résistance (kg)	1200
Longueur (mm)	2500
Largeur de l'aimant (en mm)	43,8
Longueur de l'aimant (en mm)	183
Épaisseur de l'aimant (en mm)	26,7
Type de pose	En applique

Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Largeur de la contreplaque (en mm)	45
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Modèle	BO1200RN
Indice de protection (IP)	IP 66
Matière	Aluminium
Utilisation	Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours.
Coloris	Argent
Code couleur	RAL 9007
Norme NF S61-937	Oui
Type de fonctionnement	À rupture
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Longueur de la contreplaque (mm)	185
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	12
Contact de position	Oui
Type de montage	Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement.
Consommation électrique (en mA)	1500 mA en 12 VCC / 750 mA en 24 VCC / 480 mA en 48 VCC
Largeur (mm)	126
Profondeur (mm)	68
Nature du courant	VCC
Spécificité	Profils pré-percés, bornier de raccordement intégré aux poteaux.
Recoupable	Oui
Texte associé à la norme NF S61-937	En 24 VCC

Caractéristiques produit

Référence	DIG0180
------------------	----------------



Marque	CDVI
Secteur - Page catalogue	2-50