

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage mécanique > Verrou à code >

Verrou à code Unitecnic 2000



Montage facile - code modifiable à volonté. Obligation de retirer la garniture pour changer le code. 800000 combinaisons possibles.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2 ANS

Caractéristiques produit

Marque	Metalux
Garantie	2 ans
Sens	Réversible
Finition	Brossé
Matière	Zamak
Coloris	Aluminium
Nombre de passages/jour	50
Épaisseur maximum du vantail (en mm)	55
Hauteur (en mm)	152



Largeur (en mm)	51
Profondeur (en mm)	38,50
Type de sortie	Libre
Épaisseur minimum du vantail (en mm)	35
Type de verrou	Mécanique
Nombre de codes maximum mémorisés	1
Fréquence d'utilisation	Passage modéré
Utilisation	Pour porte bois alu pvc : placards, petites réserves dépendance, abris de jardin, etc.
Livr(e) avec	Verrou complet face avant arrière, notice de pose, notice de changement de code, gabarit perçage, gâche.
Usage	Intérieur, Extérieur
Type d'entrée	Contrôlée
Articles associés	Pêne demi-tour UNI0021 .
Secteur - Page catalogue	2-142

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE PÊNE	TYPE DE POSE	MODÈLE
<u>UNI001</u>	Pêne dormant en applique	En applique	UNITECNIC 2200
<u>UNI002</u>	Pêne demi-tour à encastrer	À encastrer	UNITECNIC 2230