

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Poignée ventouse P300RP



Montage possible à l'horizontal ou à la verticale.

Votre prix : **272,00€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Norme NF S61-937 | Oui |
| Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
| Fabrication française | Oui |
| Garantie | 10 ans |
| Largeur de la contreplaque (en mm) | 38 |
| Type de pose | En applique |
| Composition | Visserie, accessoires et bandeau ventouse. |
| Profondeur (mm) | 63 |

| | |
|---|--|
| Largeur (mm) | 105 |
| Épaisseur de l'aimant (en mm) | 25,3 |
| Longueur de l'aimant (en mm) | 183 |
| Résistance (kg) | 300 |
| Longueur (mm) | 400 |
| Largeur de l'aimant (en mm) | 35,7 |
| Indice de protection (IP) | IP 66 |
| Matière | Aluminium |
| Utilisation | Verrouillage de porte, compatible bois/alu/PVC/issues de secours. |
| Coloris | Argent |
| Code couleur | RAL 9007 |
| Type de fonctionnement | À rupture |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10 |
| Longueur de la contreplaque (mm) | 185 |
| Épaisseur de la contreplaque (en mm) | 11 |
| Contact de position | Oui |
| Type de montage | Profil avec ventouses à monter sur bâti et profil avec contreplaque à monter sur vantail, pour montage en tirant uniquement. |
| Consommation électrique (en mA) | 550 mA en 12 VCC / 275 mA en 24 VCC |
| Spécificité | Profils pré-percés, bornier intégré. |
| Modèle | P300RP |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -20 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 70 |
| Nature du courant | VCC |
| Recoupable | Oui |
| Texte associé à la norme NF S61-937 | En 24 VCC |



Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|----------------|
| Référence | DIG0160 |
| Marque | CDVI |
| Secteur - Page catalogue | 2-51 |