

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique multipoints >

Serrure a bandeau Securibloc A2P1*



- Carte de propriété personnalisée.
- Numéro de clé exclusif.
- Cylindre profilé européen interchangeable rapidement.
- Serrure réversible.
- Sans contreplaque extérieure ce qui permet le montage de cornières anti-pinces et de respecter les portes moulurées.
- La gâche rénovation est munie d'une plaque de réglage permettant de masquer l'espace dû au décalage entre l'huissérie et la porte (décalage huisserie/porte maxi de 20 mm).
- Capot (enjoliveur) : L 2480 x l 92 x ép. 40 mm, recoupable.
- Bandeau : aluminium.
- Gâche latérale en acier plié renforcé, longueur 2480 mm recoupable, largeur 25 mm.
- 3 pènes latéraux nickelés, dont le central avec 2 goupilles anti-sciage (38 x 9 mm).
- Pêne demi-tour : laiton nickelé, réversible sans démontage.
- Pour porte de 40 à 44 mm d'épaisseur
- Fournie avec cylindre européen de haute sécurité Radial NT+ (longueur 57,5 + 32,5 mm)
- 4 clés réversibles
- Carré de 7 mm
- Entraxe EA 70 mm

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Marque | Vachette |
| Sens | Réversible |
| Pour porte d'épaisseur (en mm) | 40 à 44 |
| Axe à (en mm) | 53 |
| Type de serrure | À bandeau, en applique |
| Nombre de points | 3 |
| Secteur - Page catalogue | |

Caractéristiques techniques



| RÉFÉRENCE | COLORIS | COLORIS DU COFFRE |
|---------------|---------|-------------------|
| <u>VAC410</u> | Noir | Noir |
| <u>VAC411</u> | Blanc | Blanc |