

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer monopoint >

## Serrure motorisée à encastrer monopoint KEL524 Certa performance



 ABLOY®



Boîtier EA420 avec contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné, actionnement de la bâquille et du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu. Adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10

+ 15 %.

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Consommation électrique (en mA)	1300 mA en 12 VCC / 600 mA en 24 VCC
Sens	Réversible
Axe à (en mm)	50
Entraxe (mm)	70
Hauteur du coffre (en mm)	168,5
Largeur du coffre (en mm)	88
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Largeur de la tête (en mm)	24

<b>Longueur de la tête (en mm)</b>	250
<b>Épaisseur de la tête (en mm)</b>	3
<b>Forme de la tête</b>	Bouts ronds
<b>Livré(e) avec</b>	1 gâche, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage et vis, 1 boîtier EA420, 1 câble composite de 6m
<b>Utilisation</b>	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de sécurité pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une bâquille ou barre antipanique côté intérieur. Lorsque l'impulsion électrique sera envoyée par le contrôle d'accès, les pênes dormants seront rétractés par le moteur de la serrure, possibilité de contrôler les deux cotés
<b>Type de fonctionnement</b>	À émission
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Résistance (en N)</b>	10000
<b>Type de verrouillage</b>	Automatique
<b>Spécificité</b>	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la bâquille ou barre antipanique intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
<b>Modèle</b>	KEL524 Certa performance
<b>Carré (en mm)</b>	9
<b>Norme EN1125</b>	Oui
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type de serrure</b>	Motorisée
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée ou libre au choix
<b>Norme NF EN 179</b>	Oui
<b>Type de pose</b>	À encastrer
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Tension d'alimentation spécifique (en V)</b>	12 à 18 VAC, 12 à 24 VCC

## Caractéristiques produit

Référence	<b>ABL010</b>
Marque	Abloy
Secteur - Page catalogue	2-75