

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse electromagnetique



Boutons de decondamnation inclus sur la ventouse, haute résistance au vandalisme et pas de polarité.



Votre prix : **74,44€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS



Caractéristiques techniques

Matière	Acier
Garantie	2 ans
Utilisation	Maintient les portes ouvertes tant que la ssi ne coupe pas le courant.
Norme NF S61-937	oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À rupture
Longueur de la contreplaque (en mm)	65
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	53
Contact de position	Non
Type de montage	Montage mural.

Consommation électrique (en mA)	70 mA en 24 VCC / 35 mA en 48 VCC
Spécificité	Pour raccordement à une centrale SSI.
Modèle	19002DV + 01805Z
Largeur de la contreplaque (en mm)	65
Type de pose	En applique
Composition	Ventouse et contre-plaque.
Résistance (en kg)	55
Largeur de l'aimant (en mm)	75
Longueur de l'aimant (en mm)	90
Épaisseur de l'aimant (en mm)	35
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit

Référence	VEL018
Marque	Opera
Secteur - Page catalogue	2-297